



principal

Tipo de produto ou componente	Placa de comunicação
Compatibilidade de gama	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Protocolo da porta de comunicação	"daisy chain" CANopen
Conexão elétrica	1 conector RJ45 Modbus 1 bloco de terminais de parafuso removível para entradas/saídas 2 conectores RJ45 CANopen
Taxa de transmissão	10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps
Número de endereços	1...127

Complementar

Número de entrada/saída	AI2 e AI3 : 2 entrada analógica L1...L3 : 3 entrada lógica R2 : 1 saída de relé
Interface física	Ligação de série multidrop RS485
Estrutura de transmissão	RTU
Serviço de comunicação	1 SDO de recepção + 1 SDO de transmissão Perfil CiA 402 Heartbeat e proteção de nó de monitoramento de comunicação PDO 1: não pode ser configurado, assíncrono PDO 6: pode ser configurado, assíncrono, síncrono, assíncrono cíclico
Peso do produto	0.2 kg

Ambiente

Oferta sustentável

Status de oferta sustentável	Produto Não Green Premium
RoHS	Conforme - from 931 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Período	18 meses
---------	----------