



Principal

Gama	Linery
Nome do produto	Linery TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo	TRV
Tipo de bloco de terminais	Terra de proteção
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	De encaixe
Seção transversal nominal	6 mm ²
Comprimento	47.7 mm
Cor	Verde-amarelo
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Largura	8.2 mm
Altura	47.5 mm
Conexões - terminais	1 x terminal de parafuso : a montante 1 x terminal de parafuso : a jusante
Número de terminais	2
Posição de conexão	Lateralmente
Número de entrada de medição	2
Seção transversal do cabo	0.2...10 mm ² , flexible without cable end 0.2...6 mm ² , flexible with cable end 0.2...10 mm ² sólido
Torque de aperto	1.5...1.8 N.m
Comprimento da decapagem do fio	10 mm
Tipo de ferramenta	Conexão : Chave de fenda Desconexão : Chave de fenda
Material	Poliamida 6/6 (caixa isolante)
Perda dielétrica	0.01 a 1 MHz para IEC 60250

	0.01 a 1 MHz para VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3.7 a 1 MHz
Resistividade	10000 MΩ.m em conformidade com IEC 60093 10000 MΩ.m em conformidade com VDE 0303-T30
Resistência de superfície	1000 GΩ em conformidade com IEC 60093 1000 GΩ em conformidade com VDE 0303-T30
Resistência à contração	500 CTI (> 400 kB) para IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) para VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0, densidade 0.8 mm em conformidade com UL 94
Peso do produto	22.74 g
Compatibilidade de gama	Prisma - G Prisma - P Prisma - PH Prisma - Pacote Espacial Kaedra TeSys
Compatibilidade do produto	Gabinetes espaciais

Meio ambiente

Certificações do produto	ATEX CSA cURus DNV GL LR VDE IEC-Ex EAC
Força dielétrica	1000 V em conformidade com IEC 60243-1
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-40...130 °C em conformidade com IEC 60216-1 -40...130 °C em conformidade com VDE 0304-T21

Oferta sustentável

Status de oferta sustentável	Produto Green Premium
RoHS	Conforme - from 1052 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	A referência não contém SVHC acima do limite A referência não contém SVHC acima do limite
Perfil ambiental do produto	Disponível Ambiente de produto
Instruções sobre final de vida de produto	Não necessita de operação de reciclagem específica

Garantia contratual

Período	18 meses
---------	----------